

# Chaînes maritimes pour ancres, mouillages et balisage

## Chaînes lièges droites

H4



### CHAÎNES POUR MOUILLAGES ET MULTI-USAGES

Ø	Dimensions Intérieures		Poids Kg au 100 m	Résistance à la Rupture Kg	Conditionnement standard			
	Pas (mm)	e (mm)			Liasse (m)	Seau (m)	Fût plastique (m) 120 L	Fût (m)
5	18,5	7	51,3	1 270	100	100		
6	24	11	73,8	1 840	100	100		
8	28	11,2	131,4	3 270	100		100	
10	35	14	205,4	5 120	100			100
12	42	16,8	295,7	7 370	100			100
14	49	19,6	402,4	10 000	100			100
16	56	22,4	525,9	13 110	100			100
16*	64	24	506	16380	50			50
18	63	25,2	670	16 600	50			50
19*	76	29	720	23100	50			50
20	70	30	810	20 490	50			50
22	77	33	1000	24 790	50			50

\* = chaîne en grade 40 au pas de 4d

Ø	Brutes	Polies	Galva.
	Réf.	Réf.	Réf.
5			90284
6	90265	90277	90285
8	90266		90286
10	90267	90278	90287
12	90268	90279	90288
14	90269	92606	90289
16	90273		90290
16*			90373
18	90274		90291
19*			90374
20	90275		90292
22	90276		93526



GALVA

Pour toutes commandes différentes des longueurs standards (Coupe, travail à façon, montage...)

Ø (mm)	Réf.
de 4 à 22	92610

Réf.	Conditionnement			
	Seau (m) 30L	Fût (m) 60L	Fût (m) 120L	Fût (m) 200L
	94882	45263	76128	98821

# Chaînes câbles - qualité marine

H4



CHAÎNES CÂBLES - QUALITÉ MARINE  
CHAÎNES POUR ANCRES ET MOUILLAGES  
NORME NFJ 37405/EN 24565

Ø	Dimensions Intérieures		Poids	Résistance à la Rupture	Conditionnement standard					Grande longueur
	Pas (mm)	e (mm)	Kg au 100 m	Kg	Liasse (m)	Seau (m) 30L	Fût (m) 60L	Fût (m) 120L	Fût (m) 220L	
6	18	8,1	78	1 840	100	100	200	400	700	
7	21	9,5	108	2 500	100	50	100	200	400	
8	24	10,8	140	3 270	100	50	100	200	400	500
9*	27	12	175	4540	100		100			
10	30	13,5	218	5 120	100	25	50	100	300	500
10*	28	12	218	5000	100			100		
12	36	16,2	315	7 370	100	25	50	100	200	500
13*	36	15,6	380	8400	100			100		
14	42	18,9	439	10 000	100			50	100	
16	48	21,6	571	13 110	100			50	100	
16*	45	19,2	580	12600	100			100		
18	54	23,4	700	16 600	50			100		
20	60	26	860	20 490	50					

Ø	Brutes	Polies	Galva.	Galva certif. Q2 - SL2
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
6	90229	90243	90253	
7	90230		90254	
8	90231	90244	90255	
9*	98768		98767	
10	90233	90245	90256	92259
10*	90234		90257	
12	90235	90246	90258	92264
13*	90237		90259	
14	90238	90247	90260	91045
16	90239	90248	90261	92267
16*	90240		93109	
18	90241		90262	
20	90242		90263	

\* Hors Norme Din 766 (12 spécifique)



BRUTE



GALVA



Pour toutes commandes différentes des longueurs standards (Coupe, travail à façon, montage...)

Ø (mm)	Réf.
de 6 à 20	92610

Conditionnement				
Réf.	Seau (m) 30L	Fût (m) 60L	Fût (m) 120L	Fût (m) 200L
	94882	45263	76128	98821